

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr. 10302 - NÄIDIS

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
24CPR LIV- paekivikillustik (pestud paekiviliiv) 0/4 mm
2. Kavandatud kasutusala: peentäitematerjal
Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid
3. Tootja: Limestone factories of Estonia OÜ
Peterburi tee 34, 11415, Tallinn,
Reg nr. 10022037;
Tel: 621 2498; fax: 621 1465
E-mail: paekivi@limestone.ee
www.limestone.ee
Tootmiskoht: Väo karjäär, CDE/CAB
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem : süsteem 2+
5. Ühtlustatud standard: EN 13242 : 2002+A1:2007
Teavitatud asutus Tallinna Sertifitseerimisasutus nr.1504
tootmisohje sertifikaadi nr.1504-CPR-0486 19.06.2023a.
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	0,063/4
	Terastikuline koostis	G _F 80
	Terade tihedus (ρ_{rd}) väijakuivatatud olekus	2,4-2,7 Mg/m ³
	Puistetihedus (ρ_b) Loodusliku niiskuse juures	1,2-1,7 Mg/m ³
Puhtus	Peenosiste sisaldus	f_4
Filtratsioonimoodul		$\geq 2m/\ddot{o}p$
Terade veeimavus		WA ₂₄ 2
Peenosiste kvalitet (Metüleensinise arv)		$\leq 10 MB$
Külmakindlus*		$\leq 2\% *$
Orgaaniliste ainete olemasolu (huumuse sisaldus)		Heledam etalonist
Ohtlikud ained	Radioaktiivne emissioon	<1

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud koskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Märkus: standardikohastest katsetingimustest oli erinevus järgnev:*

-katsetatav fraktsioon 0,5/4 mm

-kontrollsõel 0,5 mm (massikadu arvestati materjali koguse jargi, mis läbis 0,5 mm sõela)

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

labori juhataja
Tallinn,

NÄIDIS