

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr. NÄIDIS

1. Tootetüübi identifitseerimiskood: 24CPR LIV paekivikillustiku segu (ridakillustik) 4/63 mm
2. Identifitseerimise märk: Väo karjäär
3. Kasutusotstarve: Ehituse- ja teedehituse jämetäitematerjal. Sidumata segud.
4. Tootja: Limestone factories of Estonia OÜ
Peterburi tee 34, 11415, Tallinn,
Reg nr. 10022037;
Tel: 621 2498; fax: 621 1465
E-mail: paekivi@limestone.ee
www.limestone.ee
5. Ühtlustatud standard: **KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND**
TRANSPORDIAMET nr 1.1-7/22/43
Tabel nr.5
6. Deklareeritud toimivus: **paekivikillustiku segu 4/63** Terastikuline koostis (EVS-EN 933-1):

Sõela ava, mm	90	80	63	31.5	4	2	0,063
Läbindi piirid, %	100	98-100	80-99	20-70	0-20	0-5	0-4

Põhiomadused		Toimivus	Tehniline kirjeldus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	4/63	Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (26.01.2022) KT_025_J8_r1. Kinnitamine 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43 Tabel nr.5
	Puistetihedus (ρ_b) Loodusliku niiskuse juures	1,3 - 1,8 Mg/m ³	
	Terade tihedus (ρ_{rd}) väljakuivatatud olekus	2,2- 2,8 Mg/m ³	
	Purustatud terade sisaldus	$C_{90/3}$	
	Tera kuju: plaatsustegur	F_{l20}	
Puhtus	Peenosiste sisaldus	0-4	
Terade veeimavus		$WA_{24\ 2}$	
Purunemiskindlus		LA_{35}	
Külmakindlus		F_2	
Orgaaniliste ainete olemasolu (huumuse sisaldus)		Heledam etalonist	
Ohtlikud ained	Radioaktiivne emissioon	<1	

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

X. XXXX
labori juhataja
Tallinn, XX.XX.XXXXa.

Saaja: **NÄIDIS**